

Sirènes ProSeries

Application

La famille ProSeries Siren est conçue pour améliorer la sécurité des immeubles résidentiels et des petites entreprises en générant des alarmes sonores qui peuvent dissuader les intrus et avertir les occupants de violations potentielles de la sécurité. Ces sirènes s'intègrent parfaitement aux systèmes d'alarme ProSeries, garantissant des performances fiables et une grande simplicité d'utilisation.

La famille ProSeries Siren comprend une gamme de sirènes adaptées aux environnements et besoins les plus variés. En cas d'utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, ces sirènes offrent des designs élégants qui se marient avec les styles architecturaux modernes.

La famille se compose de :

- Sirène intérieure ProSeries : PROSIXSIREN-EU
- Sirène extérieure ProSeries Superior : PROVSIRENL1/2-EU
- Sirène extérieure compacte ProSeries : PROSIXSIRENO-EU

Caractéristiques

- **Installation facile**
La mise sous tension déclenche l'enregistrement automatique afin d'accélérer l'installation et d'éliminer les erreurs.
- **Configuration à distance**
Les appareils peuvent être configurés à distance, ce qui réduit la nécessité de se déplacer sur le site.
- **Bilan de santé du système**
Surveillance de l'intensité du signal de l'appareil, des réglages du capteur, de la température et de l'autonomie de la batterie partout et à tout moment via AlarmNet 360® et l'appli Resideo PRO.
- **Haute sécurité**
La technologie sans fil bidirectionnelle emploie un véritable chiffrement AES 128 bits.
- **Utilisation conviviale**
Batteries remplaçables par l'utilisateur final et réglage à distance des paramètres du capteur.
- **Intégration parfaite**
Entièrement compatible avec PROHP-EU, PROBOX-EU et PROAIPLUS-EU pour des solutions de sécurité cohérentes.
- **Conformité réglementaire**
Il répond à toutes les normes pertinentes en matière d'efficacité et de respect de la législation.




PROSIXSIREN-EU



PROVSIRENL1-EU
PROVSIRENL1-DUM



PROVSIRENL2-EU



PROSIXSIRENO-EU



PROSIXSIRENO-DUM

- **Outils mis à jour**
Installation, surveillance et maintenance faciles grâce à des outils d'installation améliorés.

Sirène intérieure PROSIXSIREN-EU

- **Alarme visuelle**
Les LED tricolores sont une aide visuelle. Elles signalisent l'état du système, armé ou désarmé, et le statut de l'alarme.
- **Design à forme ronde**
Garantit une cohérence esthétique.
- **Tonalité d'alarme claire**
Tonalité d'alarme claire en cas d'intrusion et d'atteinte à la sécurité des personnes.

Sirène extérieure PROVSIRENOL1/2-EU

- Plus grande façade**
Idéale pour la sérigraphie, elle permet à l'installateur d'apposer sa marque et d'améliorer la visibilité, aussi bien sur les versions fonctionnelles que sur les versions factices.
- Sortie sonore élevée**
Un son de qualité supérieure garantit une dissuasion efficace.
- Options de couleur de l'objectif**
Disponible en orange (PROVSIRENOL1-EU) ou en bleu (PROVSIRENOL2-EU).

Sirène extérieure PROSIXSIRENO-EU

- Design compact**
Format compact pour une installation discrète, idéal pour les environnements où la discrétion est à l'ordre du jour.
- Design à forme ronde**
Garantit une cohérence esthétique.
- Options fonctionnelles et factices**
Disponible en version fonctionnelle (PROSIXSIRENO-EU) ou en version factice (PROSIXSIRENO-DUM).

Caractéristiques techniques

	Sirène intérieure	Sirène extérieure	
	PROSIXSIREN-EU	PROVSIRENOL1/2-EU	PROSIXSIRENO-EU
Radio			
Type radio:	SiX™	Wiselink 2,0	SiX™
Fréquence:	2,4 GHz	868 MHz	2,4 GHz
Chiffrement:	AES 128 bit	AES 128 bit	AES 128 bit
Mise à jour par radio:	Oui	Oui	Oui
Niveau de sortie de la sirène:	95 dB @ 1 m	112 dB @ 1 m	95 dB @ 1 m
Alimentation secteur			
Pile:	AA lithium (4 unités)	1,5 V LR20 alcaline (3 unités)	AA lithium (4 unités)
Autonomie batterie:	5 ans (utilisation typique)	5 ans (utilisation typique)	5 ans (utilisation typique)
Alimentation sur secteur:	Non	5 V / >1,5 A	Non
Protection de l'environnement / du boîtier			
Température de fonctionnement:	-10 °C à +55 °C	-25 °C à +70 °C	-25 °C à +70 °C
Température de stockage:	-25 °C à +70 °C	-25 °C à +70 °C	-25 °C à +70 °C
Couleur de l'objectif:	Gris	Orange ou bleu	Orange
Indice de protection électrique:	IP30	IP55	IP54
Autoprotection:	Arrachement et ouverture	Arrachement et ouverture	Arrachement et ouverture
Indicateurs à LED:	Oui	Oui	Oui
Réglementation			
	CE	CE	CE
	UKCA	UKCA	UKCA
	EN 50131-4 degré 2	EN 50131-4 degré 2	EN 50131-4 degré 2
	classe IV	classe II	classe IV

Informations de commande

Options

Description	Dimensions (H : axe Y / I : axe X / L : axe Z)	Poids	Référence
Sirène intérieure avec flash orange	49 mm x 139 mm x 139 mm	277 g	PROSIXSIREN-EU
Sirène extérieure avec flash orange	320 mm x 233 mm x 54 mm	1526 g	PROVSIRENOL1-EU
Sirène extérieure avec flash bleu	320 mm x 233 mm x 54 mm	1526 g	PROVSIRENOL2-EU
Sirène extérieure factice avec flash orange	320 mm x 233 mm x 54 mm	834 g	PROVSIRENOL1-DUM
Sirène extérieure avec flash orange	49 mm x 155 mm x 155 mm	358 g	PROSIXSIRENO-EU
Sirène extérieure factice avec flash orange	278 mm x 173 mm x 40 mm	375 g	PROSIXSIRENO-DUM

Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat
06250 MOUGINS, FRANCE
Tél. : +33 (0)4 92 94 29 50

Pour de plus amples informations
resideo.com

Modifications sans préavis. FR0H-1669GE23 R0825
© 2025 Resideo Technologies, Inc.
Tous droits réservés.