

Datenblatt Serie 3 DW311S

Der unkomplizierte, zuverlässige und verdrahtete Funk-Gong DW311S von Honeywell Home ist vorkonfiguriert, einfach zu installieren und sofort einsatzbereit. Dank der zuverlässigen Funk-Verbindung durch die Honeywell Home ActivLink-Technologie und des digital verbesserten Klangs können Sie sicher sein, nie wieder einen Besucher zu verpassen.



Packungsinhalt:

1 x Drahtgebundener Türgong, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie, 1 x Konformitätserklärung,

Wichtige Funktionen und Vorteile:

Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung - Verbinden Sie Ihren vorhandenen Klingeltaster mit Ihrem verdrahteten Funk-Gong und verpassen Sie dank der Lautstärkeregelung bis zu 80 dB mit einem Hörbereich bis zu 60 m nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung.

Sicherheit - Der Funk-Erweiterungssender für verdrahtete Klingelanlagen DCP917S bietet zusätzliche Sicherheit. Er ermöglicht es Ihnen Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell Home zu verbinden, die damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden.

Modernes Design - Unsere kompakten und innovativen Funk-Gongs sind auf die Bedürfnisse in Ihrem Zuhause ausgerichtet.

Zuverlässigkeit und Qualität - Wir bieten Ihnen umfangreiche Produktkomponente und bis zu 2 Jahre Batterielevensdauer.

Technische Daten:

Drahtgebundener Türgong		
Farbe		Weiß
Wandmontage		Ja
Steckverbindung		Ja
Hörbereich (Lautstärke)		60m (80dB)
Melodien		4
Optische Signalanzeige		LED-Anzeige
Spannungsversorgung		Batterie: 4 x LR6 (AA) 1.5V - /(nicht enthalten)/Optionale, externe Spannungsversorgung (Transformator) 8 V / 12 V AC
Batterielebensdauer (Jahre)		2
Batteriefunktionen		Anzeige schwache Batterie /Leicht zu öffnendes Batteriefach
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur		0°C bis +40°C/-20°C bis +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)		110 (h) x 70 (b) x 42.5 (t) / 150 (g)
Befestigungen		Wandhalterung/Dübel/Schrauben

Packung		
EAN-Code		5004100965691
Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)		216 (h) x 150 (b) x 55 (t)
Verpackungseinheit (VE)		4