

Moduli di comunicazione cellulare

ProSeries LTE

Serie PROLTE

Applicazione

I moduli di comunicazione cellulare ProSeries LTE consentono ai pannelli di controllo compatibili con ProSeries di comunicare con stazioni di monitoraggio centrali tramite una rete radio cellulare.

Il modulo si collega direttamente al pannello di controllo ed è alimentato da questo.

Certificati

- CE
- EN 50136-1*
- EN 50131 grado 2, certificato in classe 2*
- EN 50131-10
- EN 50136-2*

Nota: *solo se installato come parte di un ATS.

Funzionalità del prodotto

- **Meno scorte**
Supporta tutti i pannelli di controllo ProSeries consentendo una gestione ottimizzata delle scorte
- **Efficienza di manutenzione**
Facilmente sostituibile
- **Intervallo esteso**
Aumenta la copertura del segnale con l'antenna estesa opzionale

Dati tecnici

Compatibilità:	Tutti i pannelli di controllo ProSeries
Corrente assorbita:	Inattivo 30 mA, standby
Trasmissione:	700 mA, trasmissione max.
Backup della batteria:	Sì (pannello)
Temperatura di funzionamento:	-10 °C to +55 °C
Bande:	GSM900 e DCS1800 per 2G; bande WCDMA BI, BIII, e BVIII per 3G; bande LTE B1, B3, B7, B8, B20, e B28 per 4G
Antenna:	Antenne diversity integrate per LTE, 2G, 3G
Slot per scheda SIM:	Formato 2FF (PROLTES-EU e PROLTES-M-EU)

resideo

Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat
06250 MOUGINS, FRANCE
Tel.: +33 (0)4 92 94 29 50

**Per maggiori
informazioni**
resideo.com

Soggetto a modifiche. IT0H-1654GE23 R0623
© 2023 Resideo Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.



Trasporto e stoccaggio

Parametro	Valore
Ambiente:	pulito, asciutto e privo di polvere
Min. temperatura:	-20 °C
Temperatura ambiente max.:	+55 °C
Max. umidità relativa	95 % *

*non condensante

Informazioni sull'ordine

Opzioni

Descrizione	Dimensioni	Peso	Codice
Modulo comunicatore LTE senza SIM card	A=72 mm, L=72 mm, P=17 mm	45 g	PROLTES-EU
Modulo comunicatore LTE con SIM card	A=72 mm, L=72 mm, P=17 mm	45 g	PROLTE-EU
Modulo comunicatore LTE CAT-M senza SIM	A=72 mm, L=72 mm, P=17 mm	45 g	PROLTES-M-EU
Modulo comunicatore LTE CAT-M con SIM	A=72 mm, L=72 mm, P=17 mm	45 g	PROLTE-M-EU