

Sirenes ProSeries

Aplicação

A família ProSeries Siren foi concebida para melhorar a segurança de propriedades residenciais e de pequenas empresas, fornecendo alertas sonoros que podem dissuadir intrusos e notificar os ocupantes de potenciais violações de segurança. Estas sirenes integram-se perfeitamente com os sistemas de intrusão ProSeries, garantindo um desempenho fiável e facilidade de utilização.

A família ProSeries Siren inclui uma gama de sirenes adaptadas a diferentes ambientes e necessidades. Quer sejam utilizadas no interior ou no exterior, estas sirenes oferecem designs elegantes que complementam os estilos arquitectónicos modernos.

A família inclui:

- Sirene de interior ProSeries: PROSIXSIREN-EU
- Sirene de exterior ProSeries Superior: PROVSIRENL1/2-EU
- Sirene de exterior compacta ProSeries: PROSIXSIRENO-EU

Características Especiais

- **Instalação fácil**
O Power up aciona a inscrição automática para acelerar a instalação e eliminar erros.
- **Configuração remota**
Os dispositivos podem ser configurados remotamente, reduzindo a necessidade de visitas ao local.
- **Verificação do estado do sistema**
Monitorize a intensidade do sinal do dispositivo, as definições do sensor, a temperatura e a vida útil da bateria a qualquer momento e em qualquer lugar, através do AlarmNet 360® e da aplicação Resideo PRO.
- **Elevada segurança**
A tecnologia sem fios bidireccional utiliza uma verdadeira encriptação AES de 128 bits.
- **Fácil de utilizar**
Pilhas substituíveis pelo utilizador final e ajuste remoto dos parâmetros do sensor.
- **Integração perfeita**
Totalmente compatível com o PROHP-EU, PROBOX-EU e PROAIPLUS-EU para soluções de segurança coesas.
- **Conformidade regulamentar**
Cumprir todas as normas relevantes em termos de eficácia e conformidade legal.
- **Ferramentas atualizadas**
Fácil instalação, monitorização e manutenção com ferramentas de instalação melhoradas.




PROSIXSIREN-EU



PROVSIRENL1-EU
PROVSIRENL1-DUM



PROVSIRENL2-EU



PROSIXSIRENO-EU



PROSIXSIRENO-DUM

Sirene de interior PROSIXSIREN-EU

- **Notificação visual**
O LED de 3 cores ajuda a compreender visualmente o estado do sistema, armado, desarmado ou de alarme.
- **Design de forma redonda**
Assegura a coerência estética.
- **Som de alarme nítido**
Som de alarme claro de intrusão e de segurança de vida.

Sirene de exterior PROVSIRENOL1/2-EU

- Face frontal maior**
Ideal para serigrafia, permitindo ao instalador a colocação de marca e uma maior visibilidade nas versões funcional e fictícia.
- Saída de som elevada**
Uma saída de som superior garante uma dissuasão eficaz.
- Opções de cor da lente**
Disponível em cor de lente laranja (PROVSIRENOL1-EU) e azul (PROVSIRENOL2-EU).

Sirene de exterior PROSIXSIRENO-EU

- Design compacto**
Fator de forma mais pequeno para uma instalação discreta, ideal para ambientes onde se prefere a subtilidade.
- Design de forma redonda**
Assegura a coerência estética.
- Opções funcionais e fictícias**
Disponível como sirene funcional (PROSIXSIRENO-EU) e sirene fictícia (PROSIXSIRENO-DUM).

Dados técnicos

	Sirene interior		Sirene exterior	
	PROSIXSIREN-EU		PROVSIRENOL1/2-EU	PROSIXSIRENO-EU
Rádio				
Tipo de rádio:	SiX™		Wiselink 2.0	SiX™
Frequência:	2,4 GHz		868 MHz	2,4 GHz
Encriptação:	AES de 128 bits		AES de 128 bits	AES de 128 bits
Atualização da informação no ar:	Sim		Sim	Sim
Nível de pressão sonora de saída da sirene:	95 dB @ 1 m		112 dB @ 1 m	95 dB @ 1 m
Alimentação				
Alimentação:	AA de lítio (4 unid)		1.5 V LR20 alcalino (3 unid)	AA de lítio (4 unid)
Vida útil estimada da pilha:	5 anos (uso normal)		5 anos (uso normal)	5 anos (uso normal)
Alimentado pela rede elétrica:	Não		Opcional	Não
Proteção do ambiente/do invólucro				
Temperatura de serviço:	-10 °C a +55 °C		-25 °C a +70 °C	-25 °C a +70 °C
Temperatura de armazenamento:	-25 °C a +70 °C		-25 °C a +70 °C	-25 °C a +70 °C
Cor da lente:	Cinzentos		Cor de laranja ou azul	Cor de laranja
Classe de proteção:	IP30		IP55	IP54
Proteção contra manipulações:	Proteção contra manipulações na tampa e na parede		Proteção contra manipulações na tampa e na parede	Proteção contra manipulações na tampa e na parede
Indicadores LED:	Sim		Sim	Sim
Regulamentação				
	CE		CE	CE
	UKCA		UKCA	UKCA
	EN50131-4 grau 2		EN50131-4 grau 2	EN50131-4 grau 2
	classe IV		classe II	classe IV

Informações de encomenda

Variantes

Descrição	Dimensões (A: eixo Y / L: eixo X / C: eixo Z)	Peso	Item n.º
Sirene de interior com flash cor de laranja	49 mm x 139 mm x 139 mm	277 g	PROSIXSIREN-EU
Sirene de exterior com flash cor de laranja	320 mm x 233 mm x 54 mm	1526 g	PROVSIRENOL1-EU
Sirene de exterior com flash azul	320 mm x 233 mm x 54 mm	1526 g	PROVSIRENOL2-EU
Sirene de exterior fictícia com flash cor de laranja	320 mm x 233 mm x 54 mm	834 g	PROVSIRENOL1-DUM
Sirene de exterior com flash cor de laranja	49 mm x 155 mm x 155 mm	358 g	PROSIXSIRENO-EU
Sirene de exterior fictícia com flash cor de laranja	278 mm x 173 mm x 40 mm	375 g	PROSIXSIRENO-DUM

Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat
06250 MOUGINS, FRANÇA
Tel.: +33 (0)4 92 94 29 50

Para mais informações
resideo.com

Sujeito a alterações. PT0H-1669GE23 R0825
© 2025 Resideo Technologies, Inc.
Todos os direitos reservados.