

Ficha técnica Serie 5 DC515SHGP2

Timbre inalámbrico portátil y enchufable
con modo Noche, luz de lamparilla y
pulsador - Blanco

Elegante y compacto con una calidad de sonido superior, el kit de casa y jardín DC515SHGP2 de Honeywell Home incorpora el modo Noche, para que se pueda relajar sin molestias, y con la innovadora luz de lamparilla con 7 colores seleccionables que le guiará en la oscuridad. Coloque el timbre enchufable dentro de casa y llévase el timbre portátil al jardín. Así siempre sabrá si hay alguien llamando a la puerta.



Contenido del paquete:

1 x Timbre inalámbrico portátil, 1 x Timbre inalámbrico enchufable, 1 x Pulsador inalámbrico, 1 x Pila CR2032 (3V), 1 x Guía de inicio rápido, 1 x Seguridad y garantía, 1 x Declaración de Conformidade,

Principales prestaciones y beneficios:

Kit para casa y jardín - No pierda nunca la visita de una persona con este flexible timbre. Coloque el timbre enchufable dentro de casa y llévase el timbre portátil al jardín. Así, siempre sabrá si alguien llama a la puerta.

No pierda nunca la visita de una persona ni una entrega - Lleve su timbre portátil por toda la casa y el jardín. Su tecnología Honeywell Home ActivLink proporciona un alcance inalámbrico fiable hasta de 150 m, y el volumen máximo de 84 dB se puede oír hasta a 80 m.

Sin ruidos - Con el volumen regulable y el innovador modo Noche/Silencio, que desactiva el sonido por tiempo indefinido o durante un periodo de 3, 6, 9 o 12 horas, su familia puede relajarse con total tranquilidad durante las noches de cine o a la hora de la siesta.

Tranquilidad - Tranquilidad para sus visitas gracias a un LED de confianza en el pulsador, y tranquilidad para usted gracias a la función de Llamada Secreta, que hace sonar una melodía distinta para que sepa si en la puerta está un miembro de la familia o un amigo. Para disfrutar de una tranquilidad total, deje que ActivLink conecte el timbre a los accesorios de seguridad y kits de alarma doméstica Honeywell Home para crear su propio sistema personalizado de alerta y alarma.

Alertas visuales - El halo de luz y el LED estroboscópico son alertas visuales discretas pero eficaces que complementan la melodía que haya elegido cuando se encuentre en entornos ruidosos; también sirven de aviso cuando no quiera que se oiga el timbre. El modo Lamparilla proporciona un resplandor suave y tranquilizador para guiarle en la oscuridad.

Diseño revolucionario - Compactos y con un bello diseño en una paleta de blanco y gris que combina muy bien, nuestros timbres han sido diseñados pensando en su hogar.

Tranquilidad - Tranquilidad para sus visitas gracias a un LED de confianza en el pulsador, y tranquilidad para usted gracias a la función de Llamada Secreta, que hace sonar una melodía distinta para que sepa si en la puerta está un miembro de la familia o un amigo. Para disfrutar de una tranquilidad total, deje que ActivLink conecte el timbre a los accesorios de seguridad y kits de alarma doméstica Honeywell Home para crear su propio sistema personalizado de alerta y alarma.

Fiabilidad y calidad - Honeywell Home ActivLink technology, que utiliza una frecuencia de 868 MHz, es nuestro innovador protocolo de transmisión inalámbrica. Proporciona mayor alcance, una superior vida útil de la pila hasta de 2 años y más fiabilidad de la conexión, todo ello respaldado por nuestra garantía de calidad del producto de 2 años.

Especificación:

Timbre inalámbrico portátil	
Color	Blanco
Montaje en pared	Opcional
Frecuencia / Potencia de transmisión / Cobertura inalámbrica*	868MHz/150m
Alcance audible (volumen)	80m (84dB)
Melodías	9
Sonido	Control del volumen/Modo Dormir y Silencio/Sirena interna
Tiempo de alarma (minutos)	2 (Modo de Sirena interna)
Alertas visuales	Indicador LED/Halo de luz (8 colores)/LED estroboscópico
Colores del halo	Rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo, blanco, ámbar
Potencia	Pila: 3 x LR6 (AA) 1.5V - /(no incluido)
Vida de la pila (años)	2
Características de la batería	Indicador de bajo nivel de carga de la pila /Compartimento de pila de apertura fácil
Capacidad máxima de dispositivos	4 x Pulsador inalámbrico/Sensor inalámbrico de movimiento/Sensor inalámbrico para puertas y ventanas
Restablecimiento de valores de fábrica	Si
Temperatura de funcionamiento / almacenamiento	0°C a +40°C/-20°C a +60°C
Dimensiones (mm) / Peso (g)	70 (l) x 70 (a) x 42.5 (p) / 130 (g)
Accesorios	Soportes/Tacos/Tornillos

Timbre inalámbrico enchufable	
Color	Blanco
Montaje en pared	No
Frecuencia / Potencia de transmisión / Cobertura inalámbrica*	868MHz/150m
Alcance audible (volumen)	80m (84dB)
Melodías	9
Sonido	Control del volumen/Modo Dormir y Silencio/Sirena interna
Tiempo de alarma (minutos)	2 (Modo de Sirena interna)
Alertas visuales	Indicador LED/Halo de luz (8 colores)/LED estroboscópico/Lamparilla
Colores del halo	Rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo, blanco, ámbar
Potencia	Alimentación eléctrica : /100-240V 50-60Hz 300mA
Capacidad máxima de dispositivos	4 x Pulsador inalámbrico/Sensor inalámbrico de movimiento/Sensor inalámbrico para puertas y ventanas
Restablecimiento de valores de fábrica	Si
Temperatura de funcionamiento / almacenamiento	0°C a +40°C/-20°C a +60°C
Dimensiones (mm) / Peso (g)	70 (l) x 70 (a) x 76.5 (p) / 140 (g)

Pulsador inalámbrico	
Color	Blanco
Montaje en pared	Opcional
Opciones de montaje sin tornillos (almohadillas adhesivas)	Si
Frecuencia / Potencia de transmisión / Cobertura inalámbrica*	868MHz/200m
Alertas visuales	LED de confianza
Potencia	Pila: 1 x CR2032 (3V) - /(incluido)
Vida de la pila (años)	2
Características de la batería	Indicador de bajo nivel de carga de la pila /Compartimento de pila de apertura fácil
Diseño del pulsador	Horizontal lateral
Pulsador con placa de características técnicas	Si
Grado de protección	IP55
Temperatura de funcionamiento / almacenamiento	-20°C a +50°C/-20°C a +60°C
Dimensiones (mm) / Peso (g)	30 (l) x 70 (a) x 16 (p) / 23.5 (g)
Accesorios	Soportes/Tornillos/Almohadillas adhesivas

Paquete	
Código EAN	5004100965189
Dimensiones del paquete (mm) / Peso (g)	216 (l) x 150 (a) x 88 (p) / 565 (g)
Cantidad del paquete estándar	4

* Medido en condiciones de campo abierto, las paredes, techos y estructuras metálicas reducirán el campo máximo.