

Sirenas ProSeries

Características generales

La familia ProSeries Siren está diseñada para mejorar la seguridad de las propiedades residenciales y las pequeñas empresas mediante alertas sonoras que pueden disuadir a los intrusos y avisar a los ocupantes de una posible infracción en la seguridad. Estas sirenas se integran perfectamente con los sistemas de intrusión ProSeries, para garantizar un rendimiento fiable y una gran facilidad de uso.

La familia ProSeries Siren incluye un surtido de sirenas adaptadas a distintos entornos y necesidades. Tanto en el interior como en el exterior, estas sirenas aportan un diseño elegante que encaja muy bien con los estilos arquitectónicos modernos.

La familia incluye los siguientes modelos:

- Sirena de interior ProSeries: PROSIXSIREN-EU
- Sirena de exterior ProSeries Superior: PROVSIRENL1/2-EU
- Sirena compacta de exterior ProSeries: PROSIXSIRENO-EU

Características especiales

- **Facilidad de instalación**
Al encenderse, se activa el proceso de registro automático para agilizar la instalación y prevenir posibles errores.
- **Configuración remota**
La posibilidad de configurar los dispositivos a distancia reduciendo la necesidad de visitas en el lugar.
- **Comprobación del estado del sistema**
Monitorear la intensidad de la señal del dispositivo, la configuración del sensor, la temperatura y la autonomía de la batería en cualquier momento y desde cualquier lugar con AlarmNet 360® y Resideo PRO App.
- **Alta seguridad**
La tecnología inalámbrica bidireccional emplea cifrado AES de 128 bits.
- **Funcionamiento intuitivo**
El propio usuario puede sustituir las pilas, y los parámetros del sensor se pueden ajustar a distancia.
- **Integración sin fisuras**
Totalmente compatible con PROHP-EU, PROBOX-EU y PROAIOPLUS-EU para crear soluciones de seguridad cohesionadas.
- **Cumplimiento normativo**
Cumple todas las normas relevantes de eficacia y conformidad legal.




PROSIXSIREN-EU



PROVSIRENL1-EU
PROVSIRENL1-DUM



PROVSIRENL2-EU



PROSIXSIRENO-EU



PROSIXSIRENO-DUM

- **Herramientas actualizadas**
Mayor facilidad de instalación, supervisión y mantenimiento gracias a las herramientas de instalación avanzadas.

Sirena de interior PROSIXSIREN-EU

- **Aviso visual**
El LED de 3 colores permite identificar visualmente el estado del sistema, si está armado, si está desarmado o si se encuentra en estado de alarma.
- **Diseño redondeado**
Garantiza la coherencia estética.
- **Sonido de alarma claro**
Sonido de alarma de intrusión y seguridad vital claro.

Sirena de exterior PROVSIRENOL1/2-EU

- **Frontal más grande**
Ideal para serigrafiar la marca del instalador y mejorar la visibilidad, tanto en la versión funcional como la simulada.
- **Volumen de sonido alto**
El volumen alto es una medida disuasoria muy eficaz.
- **Opciones de color de lente**
Disponible con lente de color naranja (PROVSIRENOL1-EU) y azul (PROVSIRENOL2-EU).

Sirena de exterior PROSIXSIRENO-EU

- **Diseño compacto**
Forma más pequeña para una instalación discreta, ideal para entornos en los que se da preferencia a la sutileza.
- **Diseño redondeado**
Garantiza la coherencia estética.
- **Versiones funcionales y simuladas**
Disponible como sirena funcional (PROSIXSIRENO-EU) y simulada (PROSIXSIRENO-DUM).

Datos técnicos

	Sirena de interior	Sirena de exterior	
	PROSIXSIREN-EU	PROVSIRENOL1/2-EU	PROSIXSIRENO-EU
Radio			
Tipo de radio:	SiX™	Wiselink 2.0	SiX™
Frecuencia:	2,4 GHz	868 MHz	2,4 GHz
Cifrado:	AES de 128 bits	AES de 128 bits	AES de 128 bits
Actualización inalámbrica:	Sí	Sí	Sí
Potencia de salida de la sirena:	95 dB @ 1 m	112 dB @ 1 m	95 dB @ 1 m
Alimentación			
Alimentación:	AA litio (4 uds.)	1,5 V LR20 alcalina (3 uds.)	AA litio (4 uds.)
Duración estimada de las baterías:	5 años (uso normal)	5 años (uso normal)	5 años (uso normal)
Alimentación de red:	No	5 V / >1,5 A	No
Carcasa/protección ambiental			
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C a +55 °C	-25 °C a +70 °C	-25 °C a +70 °C
Temperatura de almacenamiento:	-25 °C a +70 °C	-25 °C a +70 °C	-25 °C a +70 °C
Color de la lente:	Gris	Naranja o azul	Naranja
Clase de protección:	IP30	IP55	IP54
Protección contra manipulaciones:	Manipulación de la tapa y la pared	Manipulación de la tapa y la pared	Manipulación de la tapa y la pared
Indicadores LED:	Sí	Sí	Sí
Normativa			
	CE	CE	CE
	UKCA	UKCA	UKCA
	EN50131-4 grado 2	EN50131-4 grado 2	EN50131-4 grado 2
	Clase IV	Clase II	Clase IV

Información para pedidos

Opciones

Descripción	Dimensiones (Al.: eje Y / An.: eje X / L: eje Z)	Peso	Referencia
Sirena de interior con flash naranja	49 mm x 139 mm x 139 mm	277 g	PROSIXSIREN-EU
Sirena de exterior con flash naranja	320 mm x 233 mm x 54 mm	1526 g	PROVSIRENOL1-EU
Sirena de exterior con flash azul	320 mm x 233 mm x 54 mm	1526 g	PROVSIRENOL2-EU
Sirena de exterior simulada con flash naranja	320 mm x 233 mm x 54 mm	834 g	PROVSIRENOL1-DUM
Sirena de exterior con flash naranja	49 mm x 155 mm x 155 mm	358 g	PROSIXSIRENO-EU
Sirena de exterior simulada con flash naranja	278 mm x 173 mm x 40 mm	375 g	PROSIXSIRENO-DUM

Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat
06250 MOUGINS, FRANCE
Tel.: +33 (0)4 92 94 29 50

Para más información
resideo.com

Pueden producirse modificaciones. ES0H-1669GE23 R0825
© 2025 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.