



FP134

Programmateur pour fil pilote

Commande des thermostats pour fil pilote et gère jusqu'à 3 zones de température indépendantes.

Caracteristiques techniques

- Programmation personnalisée pour chaque zone indépendamment
- Préprogrammé suivant un horaire typique de semaine/weekend
- Branchement sur unités 4 ou 6 ordres
- Fonctionne avec les programmes d'économie d'énergie offerts
- Mémoire protégée : aucune pile nécessaire
- Grand écran : facile à lire
- Sorties
 - 3 sorties, 60mA / 230V par sortie
 - Charge maximale : 10 thermostats par sortie
- Consignes
 - Confort, Economie (abaissement de 3,5°C), Vacances (hors-gel : >7°C), Arrêt
 - Abaissement de 1°C et de 2°C si raccordé à un gestionnaire d'énergie
- Programmation
 - Jusqu'à 4 réglages par jour et par zone
 - Programmation préenregistrée ou personnalisée
- Mode d'opération
 - Manuel
 - Automatique (exécute la programmation) avec dérogation temporaire de 2 heures



SPECIFICATIONS	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 VCA / 50 Hz
CONSUMMATION	25 mA maximum
SORTIE FIL PILOTE	60 mA per output / 230 VAC
CHARGE MAXIMALE	5 unités par sortie fil pilot
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0 - 50° C
TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE	-20 - 50°C
CLASSE DE PROTECTION	2
INDICE DE PROTECTION	IP20
AUTOMATISME	Type 1Y
ENVIRONNEMENT	Normalement pollué
LOGICIEL	Classe A
TYPE DE MÉMOIRE	Réglages programmés sauvegardés de façon permanente. Réglages horaires sauvegardés pendant 4 heures en cas de panne de courant.
ENTRÉE À DISTANCE	Relais universel (230 VCA / 500 µA) ou fil pilote
SECTION DES FILS ÉLECTRIQUES	0,32 - 2,1 mm
DIMENSIONS PRODUIT	82x78x25 mm (HxLxP) Poids: 0.224 Kg
DIMENSIONS PACKAGING	22,25x165,10x25,58 (HxLxP) Poids: 0.410 Kg



Bk-electronic GmbH
Hardhofweg 40
74821 Mosbach
Germany

For assistance with this product please visit
livewell.honeywellhome.com

SpecFP134-FR | Rev01 | 09/19

resideo

© 2019 Resideo Technologies, Inc.
This product manufactured by Resideo and it's affiliates.
The Honeywell Home trademark is used under license
from Honeywell International Inc. All rights reserved.