

FICHE PRODUIT

Doc. - Ref. 125-SE
Version : Novembre 2021

- **Technologie interactive sans fil**
- **Volume de sortie du haut parleur de 98 dB à 1m jusqu'à 3 minutes**
- **Double fonction d'autoprotection/sabotage**
- **Pile alcaline - 4 ans d'autonomie**

Description

La **sirène intérieure SE** est une sirène sans fil fonctionnant sur piles conçue pour les systèmes de sécurité de la marque Videofied.

L'unité est constituée d'un haut-parleur et d'une circuiterie S2View®, à technologie de spectre étalé, interactive, cryptée et sans fil pour une communication bidirectionnelle sécurisée avec la centrale.

La sirène est dotée d'un volume de sortie de 98 dB à 1 m durant 1,5 à 15 minutes (selon la législation locale) en situation d'alarme.

La sirène est normalement installée dans les couloirs, les halls et les endroits similaires où le son peut résonner afin que les occupants entendent les alarmes. Une double fonction d'autoprotection/sabotage permet de détecter les interventions non autorisées à l'arrachement et à l'ouverture du boîtier.

La sirène est alimentée par quatre piles alcalines qui ont une durée de vie de quatre ans, en fonction de l'activité de la sirène. La sirène transmet toutes les huit minutes un signal de présence qui inclut : son code d'identification unique, indique si elle a été manipulée sans autorisation, ainsi que le statut des piles.



Caractéristiques

- > La technologie interactive sans fil par étalement de spectre S2View® à cryptage AES assure une intégrité de signal et une sécurité optimale.
- > Haut-parleur : volume de sortie de 98 dB à 1m pour une durée pouvant atteindre trois minutes en situation d'alarme.
- > Surveillance : transmet toutes les 8 minutes un signal de présence/statut qui indique d'éventuelles manipulations non autorisées ainsi que le statut des piles.
- > Double fonction d'autoprotection/sabotage : détecte les interventions à l'arrachement et à l'ouverture du boîtier.
- > Piles alcalines : quatre ans.

Applications

- > Signalisation sonore des alarmes sur les systèmes de sécurité Videofied.

Caractéristiques

Compatibilité Centrales	W, XL, XT, XV, VISIO et leurs variantes
Technologie radio	S2View® Bidirectionnelle 868MHz Conforme EN50131-5-3 grade 2
Antenne radio	Intégrée
Alimentation	Type W - 4x 1,5V D/LR20 – piles alcalines Tension nominale = 6 V Limite basse avant défaut = 4.2V
Consommation de courant	Au repos (moyenne sur 1h) = 170µA ; Max=400mA (avec alarme et communication)
Autonomie	4 ans environ en usage courant
Sortie acoustique	
Type	Son
Puissance	98dB @ 1 mètre
Durée	15mn maximum suivant législation locale
Autoprotection	A l'ouverture et à l'arrachement
Supervision	Radio, piles, autoprotection
Indice de protection	IP31 / IK04
Température de fonctionnement	-10° / +55° C (+14° / +131° F)
Humidité relative maximale	75%, sans condensation

Propriétés Physiques

Boîtier	ABS UL94V0 Blanc
Dimensions (LxlxE)	228 mm x 168 mm x 60 mm (9 in. x 6.61 in. x 2.36 in)
Poids	740 g / 26 oz. (sans pile)

Installation / Montage

Sirène et base	Deux vis pour verrouiller le produit et quatre vis pour le fixer à la surface de montage
----------------	---

Certification / Conformités

Conforme à la directive 2014/53/UE relative à la directive RED - Equipement Radio



NF&A2P – 2 boucliers – suivant le référentiel **NF324-H58**



**Matériels de sécurité électroniques,
détection d'intrusion
DISPOSITIF D'ALARME SONORE**

Marque commerciale : **Videofied**

Référence Produits : **SE200w**

N° de Certification : 3123200003

Normes

NF EN50131-4:	Grade 2 – Type W
RTC 50131-4:	
NF EN50130-4:	
NF EN50130-5:	Classe d'environnement II

Organisme certificateur :

CNPP Cert.

Route de La Chapelle Réanville CS22265
F-27950 SAINT MARCEL
Tel : +33(0)2.32.53.63.63
Fax: +33(0)2.32.53.64.46
Site Internet : www.cnpp.com
Email : certification@cnpp.com

Organisme certificateur : AFNOR Certification

11, rue François de Pressensé 93571
Saint Denis La Plaine Cedex Tel :
+33(0)1.41.62.80.00
Fax: +33(0)1.49.17.90.00
Site Internet : www.marque-nf.com
Email : certification@afnor.org

EMEA SALES

23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

North American Headquarters

1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
Vadnais Heights, MN 55110
USA
E-Mail : usasales@rsivideotech.com

